

**NEOFLEX® SIL** er en særdeles fleksibel silikone slange med rustfri omflet.  
 Fortrinlige funktionelle, mekaniske og hygiejniske egenskaber.  
 Godkendt i Danmark, Norge, Sverige og Tyskland til brug i  
 drikkevandssystemer (Iht. europæisk standard EN13618).



#### Tekniske specifikationer :

Artikel nr.	S231	S431	S531	S631	S731	S831
Nominal størrelse	DN8	DN10	DN13	DN15	DN20	DN25
Indvendig diameter, slange	Ø8,5	Ø9,5	Ø13	Ø16	Ø19	Ø25
Udvendig diameter, slange, uden flet	Ø12	Ø13,5	Ø17	Ø22	Ø26	Ø34
Flet	Rustfri stål					
Max. arbejdsstryk	10 bar					
Max. temperatur	90°C					
Min. flow ved 3 bar	28 l/min	45 l/min	60 l/min	96 l/min	145 l/min	-
Godkendelser	VA (DK) – RISE (S) – SINTEF (N) – DVGW (DE)					

#### Standard fittings :

	Bøjning				Omløber				Rør					Fastnippel lang	Fastnippel kort	Fastnippel				Comp.fitting				
	3/8"	1/2"	3/4"	1"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	Ø10	Ø12	Ø15	Ø22	Ø28	M10x1	M10x1	3/8"	1/2"	3/4"	1"	Ø10	Ø12	Ø15		
DN8	x	x	x		x	x	x		x	x				x	x	x	x			x	x			
DN10	x	x	x		x	x	x			x							x	x			x			
DN13		x	x			x	x				x						x	x				x		
DN15			x				x				x							x				x		
DN20			x				x					x						x						
DN25				x				x					x						x					

(Andre fittings på forespørgsel)

#### Anvendelse\* :



Håndvask



Køkken



Toilet



Sygepleje



Vaskemaskine



Opvaskemaskine



Køleskab

\*For andre formål, venligst kontakt Neoperl Nordic A/S